


QC
23
T412
1627a
v.2



西奇器圖說錄最卷第二

西海耶穌會士鄧玉函

口授

關西景教後學王徵

譯繪

金陵後學武位中較梓

款凡九十三

第一款


凡匠人器皿原多。若人欲解此器皿之運重。其釘與繩等物。俱可用也。但其本用則可助運重之便。非可助器用者也。故不解說釘繩等物之理。

輪

輪

性

輪物



圓界


分

太短長

素 槓 翅 花 齒

物軸

體



空鼓

有輻


水輪

滑車

半壺

四分之一

圖



行世圖苑

卷三

二

力藝所用諸具。總名強運重之器。
此力藝學所用器具。總爲運重而設。
重本在下。強之使上。故總而名之曰。
強運重之器也。

第二款

器之用有三。一用小力運大重。二凡
一切人所難用力者。用器爲便。三用
物力。水力。風力。以代人力。

假如一重物。百人方可運動。而此器
止以一人運之。故爲小力運大重也。

又若海船之內底有小隙。日日澁水。人如不取。舟必沉矣。故必用氣管探下取之。則水從此管中取出。而取桶杓所不能取者。是器爲用實便也。其用物力水力風力以代人力。諸器中有明載者。不贅。

第三款

器之質不一種。大都用木。用銅。用鐵。居多。

木必用堅者。如榆。槐。桑。檀。馬栗。等木。

第四款

總之要有筋絲。有橫力。不受變者。爲佳。塗木時。宜用核桃油。或芝蔴油。菜油。綿花油更妙。不可用脂油也。脂油性熱。易燒木。且易磨有聲耳。鐵要煉到。銅則紅者爲佳。黃者性脆。故耳。器之模不一式。一宜線。一輓圓。一藤線。

器有形象。宜線者。杆。槓。柱。梁之類。是也。輓圓者。滑車。輓木。輓爐。車輪之類。

是也。藤線。則螺絲。龍尾。等類。

第五款

器之能力。最大。最多。然自不能用。或止受人之力。以得所求。或必待人用之。而後能力可顯。

假如等子類。受人金銀等物。乃可以權輕重。又如斧能劈木。斧自不能劈也。人用斧而後劈木之能力顯矣。每器之公者。皆然。

第六款

運重之器。與所運之重。各各相稱。有

比例。

假如金銀少者可用等子權度。多至千兩萬兩。則等子不足用矣。故必天平之大者。方可權度之耳。諸如此類。比例各各有等。難以盡述。能者明者當自解之。

第七款

器之能力最大者。其用時必多。

假如有石重萬斤。百人運之。止可一

刻。以一人用器運之。則爲時必待數






第八款

刻而後可

器之總類有六。一天平。二等子。三槓杆。四滑車。五圓輪。六藤線。


天平。等子。槓杆。皆直線之類。滑車輪。皆輓圓之類。藤線。有類蛇盤。皆螺絲。龍尾之類。上五者。皆爲權度之器之象。如以一端。用手。用力。譬如等子小權下加手之圖。則五者。又皆運動之器之象也。藤線亦可權度。但用以轉

運其用更多故不設權云



天平解

第九款



天平之物有三。橫梁一。指針一。垂準



一。

橫梁分左右兩分。其中曰心。心連于
梁而不動者也。其左右兩盡頭處曰
端。指針者。兩端平。則指針垂線如一。
垂準者。重垂之線也。平則準。但兩端

畧輕畧重。則指針必偏左偏右不準
矣。




第十款

天平用法有三。其重或卽在兩端盡
處。或繫于兩端。或盛于盤中。如後三
圖。




第十一款

天平針心有三在。或在梁之上邊。或在梁之下邊。或在梁之居中。如後三圖。



第十二款

天平梁。其心在上。其兩端加重各等。一端用手扶起。手離。則必自動至平而後止。



如上斜起者。是扶起一端之圖。兩平者。是自動必至于平之象也。

第十三款


天平梁。其心在下。其兩端加重各等。

梁準地平則不動。倘或一端斜起。則


斜下者。必翻轉一過而後止。

如上第一圖。有地平字者。既與地平





第十四款



準。則常平不動。倘如第二圖斜起者。則必翻轉一過。針心必反而在上矣。所以必反之者。重之心在下。故也。

天平梁。其心在中。其兩端加重各等。與地平準者。固不動。卽或左斜。右斜。亦不動。

兩平不動。人知之矣。斜之而亦不動者。何也。因兩重相等。故不動。倘使一端畧加些須。則動矣。

第十五款

天平正立重


天平右端垂線聯于重板中徑如c。

板下支角如i。板在i尖上不動。板

因天平左端加重。則垂線自起。至平

而準。是名天平正立重。正立者。因垂

線而爲名者也。




等子解

第十六款

等子之物有二。一橫梁。一提繫。

橫梁與天平之梁同。但提繫不在中。

第十七款



第十八款

微不同耳。提繫者。垂準之換體也。

有兩重不同。左右繫于等之橫梁。橫

梁與地平準。則兩重名爲準等。

假如 Δ 一斤。繫于右。 ϵ 四斤。繫于左。


橫梁兩平。兩重名爲準等。蓋別于相

等之等也。

有兩重相等。相似。一繫橫梁一端之

下。一橫附于橫梁。附橫梁者。其重心

必在橫梁一端盡處。則橫梁平。




第十九款

假如△重繫于橫梁一端之下。其重與○重相等。其形與○形相似。而○重則平附橫梁。其重心在*i*。*i* e 端與*e* 端相等。則等梁自兩平也。所以然者。△重心直在*i* 下。○重心橫在*i* 下。故必相準。

此款乃重學之根本也。諸法皆取用于此。

有兩係重是準等者。其大重與小重



之比例。就爲等梁。長節。與短節之比。例。又爲互相比例。

假如乙大重八斤。與甲小重二斤。爲準等。其比例爲四倍。則橫梁長節。從提繫到乙。爲四分。短節。從提繫到甲。但有一分。其比例亦是四倍。所以兩比例等。其兩比例。又是互相比例法。重在提繫長節一端。愈遠愈重。其垂

第二十款

下愈速。

假如上△二斤。其重○八斤。其梁愈長二斤。則○爲十四斤矣。

第二十一款

有兩重相等。係于等子。爲準等于權。


其重比例。視遠比例。

假如等梁爲 l 。其長爲十二分。其


紐 γ 在第三分之上。其一重係 γ 下

者爲 ϵ 。重六斤。準等于△重之在 l

下者。一重爲 δ 。重六斤。在 ϵ 下者準



第二十二款



等于〇。△〇之重比例。視等梁之〇。與之〇之比例。假如用數。之〇九分。之〇二分。其名四倍半比例。〇十八斤。與△四斤。亦是四倍半比例。

有兩重不等。係于等子。爲準等于權。

其重比例。視遠比例。

假如等梁爲十六分。之〇小重爲三斤。

係〇下。遠于紐心十二分。△大重十

八斤。係〇下。距紐心二分。之〇小重。準

等于九斤。△大重準等于九斤。
△重十八斤。與△重三斤。爲六倍。比
例。○比十二分。與○比二分。亦爲六
倍比例。

第二十三款

有等梁是重體。另有重係一端下。其
係紐不定。可近可遠。到梁準等于重。


其比例爲後。一二三四之兩比例。

一。重爲六十斤。

六十

二。等梁全體。假如重四十斤。

四十



三。梁左長端八分。與右短端二分之差。爲六。

四。右短端二分。二倍爲四分。

第二十四款

有等梁是重體。另有重係一端下。若

係紐定一所在。得前一二三四率之


兩比例。自然梁之重。與係重準等。

覽上二十三款圖自明

第二十五款

等子。便天平準。

等子與天平相較。等子人用最便。爲



第二十六款




止一權。且隨物重輕。皆可用也。然而
天平則更準。何也。等子。紐前一端最
短。故間有不準。天平兩端皆長。故更
準于等子云。

有兩重。係等梁兩端。求係紐之定位。
于準等。

△重六斤。在○一端。○重二斤。在△
一端。等梁全體四分。要知係紐宜在
何分。法曰。△○相加爲八。就用比例。

第二十七款



八 爲兩重紐數

二 爲C重之數

有等子重體有其重亦有其分亦有

一重係一端下求係紐之定位于準

等。

等子之重爲十二斤全梁六分係重

八二十四斤要知紐宜何分法曰平

分等梁爲兩分自C至B是等子重

心則想以爲十二斤加于A二十四

四 一 爲A之端數 紐宜之分之上

斤。爲三十六斤。就用比例。

一三十六斤

爲兩重總數

二十二斤

爲等梁重數

三三分

爲 $\frac{1}{11}$ 之分數


四一分

爲 $\frac{1}{10}$ 之分數

紐宜 $\frac{1}{10}$ 分之上

第二十八款

有等子重體。有其重。有其分。亦有一重。但係一端少內。求係紐之定位于準等。



等梁重爲二十四斤。全分十八。係重之 $\frac{1}{11}$ 爲十二斤。係于 $\frac{1}{11}$ 分之下。要知

紐宜何分。法曰。得重心徑在 $\frac{1}{11}$ 。想 $\frac{1}{11}$

下所繫二十四等重。以至之爲六分。

在兩重之中。兩重相加。爲三十六。就

用比例。


一	三十六斤	總數
二	十二斤	係重

三	六分	兩重中梁
四	二分	從之到之紐宜之分之上

有等子重。有其分。但兩係重。在內不
在兩端。求係紐之定位于準等。

等子重十二斤。其全分十八。大重
爲十八斤。小重爲六斤。要知紐宜

第二十九款



何分。法曰。依法二十八款用比率。

一大為梁之全分 每用比率 為兩重總數 所以為紐

二六為重數 一三十六 為以下之重數 線則兩重為

三六為至之數 二十八 為至之數 等體之重俱

四二為從至之數 三十個 為至之數 是準等

第三十款


有兩重準等。有定係紐位。已得此重。

求彼重。

人重為八斤。等梁為六分係紐在二

分之。求重若干。法曰。用第十九

款比例。



一四分 梁數長端 二分 豆端


第三十一款

有繫重。有等梁重。以準等求係紐之位。

三八斤

△重

e 重當為四斤



假如等梁之重。為四十斤。其分有十。係重為六十斤。求係紐之位在何分。法曰。梁重心在○。從○到e。為五分。用比例法。

一百斤 為梁重係重總數

六十斤 為係重之數

三五分 為○e之分

四三分 為從○到以係紐之位分

第三十二款


有兩重準等。已有此端梁之長。求彼

端梁之長。

假如△重九斤。□重三斤。係兩端之

下。已得之。至以二分之長。求以至○

長之分数。法曰。依第十九款比例。



第三十三款

有等梁重。不用權。權物之重。

- | | | |
|---|----|---------|
| 一 | 三斤 | 爲小重 |
| 二 | 九斤 | 爲大重 |
| 三 | 二分 | 爲梁之小端 |
| 四 | 六分 | 爲梁大端之分数 |

梁重有四十斤。分作十分。不知係重

多少。但那移係紐至準等。得其定位。

假如從重到係位。是二分。則大端爲


八。相減爲六。就是差數。用三率法。

一 四分 爲小端二倍

二 六分 爲大小端差數

三 四十斤 爲梁之重

四 六十斤 爲係重之重




橫杆解

第三十四款




橫杆有三名。一曰頭。一曰柄。一曰定。所。外有依賴所。曰支磯。

第三十五款



第三十六款



槓杆之類有三。總以薦起其物者也。

一支磯在中。力在柄。重在頭。其名曰

揭。二。支磯在頭。重在柄。力亦在柄。其

名曰挑。三。支磯在頭。力在中。重在柄。

其名曰提。


揭槓。平在支磯之上。頭有重。柄有力。

重與力之比例。爲兩端長短互相之

比例。

假如揭槓之長。爲九分。支磯在比。短

第三十七款




端三分。長端六分。△之重四十斤。ℓ力必定二十斤。依第十九款比例。△與ℓ二倍。長端與短端亦二倍。

挑槓平在支磯之上。頭在磯。重在中。力在柄之比例。

從△重到支磯。是槓之分。與挑槓比例。就是力與重等。假如ℓ至○九分。以至○三分。是爲三分之一。所以重六十斤。力止二十斤也。蓋係重愈近

第三十八款



于支磯用力愈可少。故挑槓常常省力。


有挑槓之分十尺其本體重四百斤。上另有千斤之重得槓之重徑。重之中徑求挑力

法曰。〇乙。與〇乙比例。要等四百與一千比例。假如〇乙為二尺。就用比例。十尺與二尺比例。為一千四百斤。

兩重之于二百八十斤。比例

第三十九款


提槓頭。平在支磯上。柄有重。力在中。之比例。



第四十款

全槓〇比。與從支磯到力〇比。分數。比例。等于力重之比例。假如〇比爲十二分。〇比爲四分。是三倍比例。力六十斤。與重二十斤。亦是三倍。係重力常要倍于重。故少用。


力用槓子挑重。其比率等。與槓兩分。一分從支磯到點垂線。從心來到槓



所。二分從支磯到力所。
假如 \triangle 爲槓子。 \triangle 爲支磯。能力在
 \triangle 爲三百斤。 \triangle 重爲九百斤。所以
比率。是三分之一。今從 \triangle 中心打垂
線。到槓上。到 \triangle 點。就 \triangle 到 \triangle 長。與 \triangle
到 \triangle 長。比率。亦是三分之一。若 \triangle 到
爲兩分。則 \triangle 爲六分。是三分之一
明矣。

第二圖。 \triangle 重係槓下。與 \triangle 二處。

四十一款



只用 α 垂線。則不用 α 之兩點。其
後萬法皆然。


能力挑重中心。在地平槓上。起重愈
高。則用能愈少。若重愈低。則用能力
愈多。

假如 β 槓子在 α 上。地平的。其垂
線爲 α 。起重在上。則用能力在 β
從垂線 α 點到 β 。其 β 到 α 短。于 α
到 β 之長。故用四十款之能力少也。

若重在地平之下。則從垂線爲 \circ 。到 Γ 之與 Δ 之長。所用前款。力在于 δ 。故力多。


揭槓在平。重心在上。重心起愈高。能
力愈少。

如上圖。重心起高。垂線到 Δ 。視下平
重。去支磯愈近。故用力愈少也。



第四十二款


第四十三款



重心在揭槓頭內。槓杆或平。或斜。其能力等。

如上圖。重心在平。在斜。去支礮皆等。故其能力亦相等也。


第四十四款



有重係槓頭上。支礮在內。槓柄用力。從平向下。相距之所。與槓頭係重向上。相距之所。比例。等于槓杆兩端之比例。

假如上支礮。前相距小端。與支礮後

第四十五款



第四十六款

相距大端為三分之一。蓋小端與大端亦為三分之一也。後挑槓亦然。

有重。有槓杆。有力運重。求支礮所。

假如A重百斤。力十斤。槓杆二十二

分。求支礮所在。用比例法。

一 一百十斤 為能力與重之數


二 二十二分 為槓長之分數

三 十斤 為能力之分數

四 二分 為支礮之所

有幾重。有支礮。有槓杆之長。求能力

幾何。



假如有三重。△四十八斤。在頭。〇三
十四斤。在九分界。乙十二斤。在三十
八分界。支磯在二十一分界。槓杆共
長六十分。求能力宜用幾何。法曰。△
乙中。槓爲九分。求兩重支磯。得小端
三分。爲乙。自乙至乙。槓有三十五分。
用比例。又得五分。爲乙。第三次。支磯
到力〇。爲三十九分。從支磯到乙。爲
十三分。比例。等于三重。八十四斤。與

力爲二十八斤

第四十七款

有幾重。有槓長之數。有能力之數。求支磯所。

法。卽用上四十六款之圖。先求準等如 ㄣ 。爲八分。自 ㄣ 至力。爲五十二分也。用比例法

一百十二斤 爲 $\Delta P \cdot i \cdot o$ 三重與力之數
二十八斤 爲能力之數

三十五十二分 爲槓長短之分
四十三分 爲從 ㄣ 重心到支磯所之分

第四十八款


有重物。有重體槓杆。有支磯所。求能

力幾何。

假如 \angle 重爲二千斤。其心爲 \angle 。槓杆
兩端爲 \angle 。其體重四百斤。其重心
在 θ 。槓杆斜起。在支磯 ρ 上。 $\angle\rho$ 是
其定所。重徑爲 $\angle k$ 。 $k\theta$ 爲六分。 \angle
 \angle 爲十二分。 \angle 用能力宜幾何。法曰。
先求重物。與槓體之重心。用比例法。


一 二千四百斤 爲重與槓兩重之數
二 四百斤 爲槓重之數

三 六分 爲從 \angle 重心到 θ 重心之數
四 一分 爲從 \angle 之分數所以 \angle 爲五分再用比例法



滑車解

第四十九款



一十二分

爲力之到支磯之數

二一分

爲以之數

三二千四百斤

爲兩重之全數

四二百斤

爲能力之數

滑車。體全是輪。輪周之側面。兩旁高。



中則凹。無輻。無齒。無軸。而有軸之眼。

空


輪小。而厚亦不多。兩旁高而中凹。以

容繩轉其中者也。自身無軸。止有容

軸之空眼。另有架安軸。而此輪貫于



第五十款



軸上其滑最利繩轉故名爲滑車。中呼爲羊頭掛轆者此也。如上△爲小輪。其中有空眼。○爲轉繩從凹槽中上下者也。○乃其架。△則其所貫之軸耳。

滑車亦是天平之類。所以能力與重相等。

天平兩重相等則平。一重一輕則必偏而下矣。此滑車之力。所以常常與

重相等。或云。一轉。則不平矣。何以云是天平。曰。一徑線。周圍悉是。則轉轉都是天平。無天平之名。而有天平之實。故謂與天平同類。

第五十一款

滑車。大與小。能力皆同。

槓杆等。器皿愈大。其能力亦愈大。滑車不然。或大或小。其力皆一。爲何。兩徑相等。故耳。

第五十二款

滑車。不甚省人力。但最便人用。

如人從井提水。則臂力易疲。有此滑車在上。而人從下挽之。雖不甚省人力乎。而手挽視手提。則必有分矣。


第五十三款

滑車之繩。一端向上。一端向下。其向下之力。與向上之重。相距常等。其爲時刻亦等。

第五十四款

滑車之繩。兩端在上。一端係重。一端用力。力半可起重全。

假如繩定于A。從之至B用力。架



第五十五款

之下端係重一百斤如左。從 c 用力起之。五十斤力可起百斤之重。爲何。
 Δ 之繩子不動。所以 o 之似挑槓。 i 似支磯。因係重在中 o 之下。用挑槓比例。 i 之與 o 。比例常爲半徑與全徑之比例。故半力足起全重也。
滑車之繩兩端在上。一端係重。一端用力。用力雖則一半。爲時則須二倍。且繩之向上相距之所。必倍于係重。

輪盤解

第五十六款

圓體有三種一
球二尖圓三長圓


輪之物三其全體一其在中曰軸一

其在外曰輞一

此三樣亦曰輪



體




周面



第五十七款

一有輪其軸兩旁長出與輪相粘軸有




如上圖有△○不平半徑線其柄在
○上下係重爲△其垂線從○到乙
在△乙平線上軸之係重三百斤如
此與力△比例是△乙與△乙比例
因△乙爲三△乙爲一所以三百斤
用力一百斤也若不用重而用手則
在○與在乙省力常等蓋因攀而斜
下其垂線常在輪之周也倘必欲用
重則于輪周加一滑車其重之係索

第六十一款

從滑車而轉則亦力省矣。

輪周攀索之下。與軸係重之上。比例。爲兩半徑之比例



假如△C爲四丈與△O等。人在C

所。攀△而下。到C。即有四丈。而△重

之起。但能到△。止得一丈。蓋因△△

爲四分。△△爲一分。故比例爲四倍

也

第六十二款

輪之用。省力。而費時。比例

第六十三款

假如不用輪法。欲起千斤之重。其費時止一刻耳。若用此輪法。則費時當須四刻。蓋用力則省。而為時則多也。

有重有力。欲用輪起。求輪法

有重為六十斤。能力十斤。用△E直

線。為軸。與輪。兩半徑。用比例法


一七十斤 為重與力之總數

二十斤 為力之數

三十四分 為△E直線之分數

四二分 為E之分數即得軸之半徑所以△E十二

為輪之半徑也依賴前五十八款△力準



序子。系直文。尋七去

第六十四款




輪勢多端論其輞有長有側

輞輪有四第一長者如△

第二長者如e


第三側者如z



第四側者如o



第六十五款

論輞之物。或牙齒。或波浪。或觚稜。或光輞。或輞外加板。或輞是燈輪。或周圍。另安雙角。或另安水筒。或另安風扇。如後圖。





第六十六款

論軸有三。或無軸。止有軸眼。滑車之

類是。或有軸甚細。自鳴鍾之類是。或

圍圓廣厚。以便轉索。如轆轤之類是。

第六十七款

論輪體。有板輪。有有輻之輪。

第六十八款

論置輪位。有平輪。有斜輪。有立輪。


第六十九款

論輪之物。有全。有不全者。不全者。或



缺一。或缺二。

但有輞。無軸。無體。如△。若有軸。其輞

半輪。如⌒。或爲四分之一。如⌒。或止



第七十款



一觚如 Δ 。但是一線。或軸外爲柄。如 \cup 。或軸中作曲柄。如 γ 。

有軸。有體。無輜。其類亦多。軸有一徑。爲天平。如 ϵ 。或幾徑。爲轆轤。如 ρ 。或止半徑。一個。或幾個。如 λ 。

論輪之體。有相合而爲用。

相合者。有二種。有全輪兩個。在內。在外者。如 Δ 。有不全兩輪。但同軸有兩半徑。而無輜。如 ρ 。此皆相須爲用者。

也

第七十一款

輪子所多用者有八種

一行輪

或人或獸行于輪內以轉他重

二攪輪

或人或獸在輞外或推或曳

三踏輪

止是人用足踏

四攀輪

止是人用手攀

五水輪

水力激之而轉

六風輪

風力鼓之而轉


七齒輪

齒與他輪齒遞相轉

藤線解

八飛輪前七輪。受力而不加力。飛輪。受力而

第七十二款



第七十三款

有線稜。從圓體周圍迤邐而止。由藤線器。如藤蔓。依樹周圍而止。或瓜蔓與葡萄枝。攀纏他木。皆是其類。其象。

藤線之物有三。一圓體。二圓體之軸。三藤線


如上△爲圓體。其內有△。直線爲其軸。外線稜周圍迤邐而止。乃依賴

第七十四款

于圓體并其軸者也

藤線器有三類。一柱螺絲轉。二球螺

絲轉。三尖螺絲鑽



蓋因圓體有三。一柱圓。二球圓。三尖

圓。故藤線依賴而上。遂成三類。柱圓。

用以起重。球圓。天文家所必須。至尖

圓。乃開堅深入之器。工匠頗多用。而

此重學所常用者。柱圓而已

前諸器皆有妙用。而此器之用。更大。

第七十五款



球

更妙。

何以見此器更妙于前諸器也。爲其用最廣。其能力又最大耳。假如水閘。木重且長。人力不能起者。用螺絲轉。則不難起。又如長大木。其尖爲鐵。入地甚深。人力不能起者。用螺絲轉。則能起之。又或欲壓有水有汁之物。他重物不能壓。卽壓不能盡其汁。與水者。惟此螺絲轉。爲能壓之盡。且令物



之糟粕渣滓。浮石不能比其乾也。西
庠印書。亦用螺絲轉。故其書濃淡淺
深。曲盡欵畫之致。至于定置諸物。不
拘銅鐵金木之器。其釘一入。便自安
穩堅定。又不費力。抑且可開卸也。况
別器有大能力者。須用長。用大。此器
卽最短。最小。無不可作。器愈小而愈
有能力。可怪也。試觀天象如日。一年
一周。從冬至到夏至。也只是個球

螺絲轉。又如雨風陡遇。盤旋擊搏。卽
大木大石。可挾而上。又如波中洄漩
之水。能吸人物下墜。草木如藤。如瓜
如豆。如葡萄之類。百種不一。皆具此
象。海中水族。如螺絲之類者。不可勝
數。故此物最貴重。南人以之作貝。代
金銀也。此蓋天地顯以大用。妙用。托
示物象。以詔人用者。不獨運重之學。
不可離此。卽如人間日用。繩索微物。


及弓弩琴瑟等弦諸用。匪此旋轉交結之法。便不得成。故其德方之前六器中。此器爲更妙也。又況其製簡便長大者之堅固。不待言。卽甚小者。亦甚堅固。而絕無危險。所以亞希默得常常多用此器。蓋取其奇耳。能通其所以然之妙。凡天下之器。都無難作者矣。細心之人。不難曉解。

第七十六款

有立三角形。其底與地平。每交上。各




第七十七款



有一球。平繫于鉤。兩球相等。右交與左交之比例。爲右球與左球之比例。假如右交一半與左交。所以右球與左球。其位亦是一半。其三角形兩旁。爲斜立面。如三稜柱狀。有立三角形。其底與地平。右交爲半于左交。每交上。亦各有一球。平係于鉤。但右球爲半于左球。必定兩球爲準等。

第七十八款



若三角形。下是直角形。其右交左交。

就是股弦之比例。等于右左兩球之

比例

直立曰股。斜行曰弦。下底曰勾。直立與下底相交。即名勾股。

有三角形同前。但不繫于鈎。依賴滑

車而過。垂重向下。垂重與斜重比例。

亦是股弦之比例


鈎與滑車。似不同類。然重從鈎內過。

與從滑車之外過。則同一行也。故其

比例亦同

第七十九款

滑車。一邊係重。一邊有懸空係重。在支礮尖上。名斜立重。



第八十款



假如△重板。有重徑斜行線。一點不動者。定于乙支礮上。一點如乙。係于繩。斜行而上。過滑車。有垂重爲△。所懸重板。不上不下。因乙以直線是斜行者。所以△重。名爲斜立重也。

三角形。兩旁兩重。皆係于角上。亦如天平等子之用。但其梁不是橫平。而

是有角。如後圖

第八十一款

或從斜面上運重。或用斜面起重。理

皆同


有斜面。欲于其面運重。或從面下邊。薦重使之。上。或從面上邊。提重使之。

上。此兩者斜面不動。或有重球在地。


將斜面尖斜入球下。移進。使重自上。

此又動斜面以起重法也。其義與前

二者同理。假如上第二圖。重球在地



第八十二款



如△。前有所阻如 \bar{c} 。用斜面尖入球
下如 \bar{i} 。用力推進。其球自起至 \bar{o} 矣。
斜面轉行圓柱上。卽藤線形


用斜面形起重。有不便者。其體必長
故也。故卽以斜面之長。轉纏圓柱之
上。作藤線之器。以約其長。如上斜面。
 $\triangle \bar{o} \bar{i}$ 弦。其體甚長。與柱之藤線等。
股 $\triangle \bar{i}$ 。與柱之高等。勾 $\bar{i} \bar{i}$ 。與柱之
圓界等。則知斜面必用長體。而圓線

迤邐而上不必長也

第八十三款

重與能力比例就是藤長與高之比

例等



如上弦為二倍于股重依賴七十八

款亦是二倍于力今弦為藤線之長


股即藤線之高所以與重之比例等

藤線愈密其能力愈大


第八十四款

假如上三角形藤線之長與前三角

形等而股止一半之高則弦上之重



第八十五款




四斤能力前用二斤者此只用一斤足矣

兩柱不等。藤線高等。柱大則能力亦

大

假如△柱小。▽柱大。藤線高相等。而大柱之弦。四倍于股。小柱之弦。二倍于股。所以大柱。四斤之重。止用一斤之力。視小柱四斤之重。須用二斤之力者。不同也。與藤線密。義同。

第八十六款



藤線用力最省。其費時必相反。

藤線之弦。二倍于股。用力一半足矣。但費時必二倍于垂線。如上圖。用力在△。一垂重至乙。一重斜至△。一時用力。乙重到△。△重止可到乙。再費一時。方得到△。然△重用力。止可二斤。乙重則須用力四斤。所以用力一半者。路必二倍。故費時與省力相反也。

第八十七款

藤線器之料。有三。鋼一。木一。銅一。

以不致彎曲。用鋼須要平滑一律。無

滯爲妙。欲其行之利。宜用油。油又可

令其不縮也。小藤線器。壯者用鋼。牝

者可用紅銅。蓋銅與鋼相合。不致縮

澁故耳。然大器則必用鋼而後可。木




須用堅。已見前解。


有柱徑。亦有藤線之斜。作藤線器

假如△乙。是△乙乙柱之徑。亦有角。

定藤線斜上之形。要作藤線之器。法

第八十八款





曰。先打直線。△至△。用規矩。取△之
 柱徑之長。按直線△之。等于徑。要三
 個。再加七分之一。爲△。就有△
 之柱之圓界。又用規矩。從△之處作
 一角形。等于斜角形。△上打垂線。遇
 角上斜線至△。就有三角形。△△爲
 柱底圓界。一周。則△△爲藤線之一
 周矣。移△角之尖到△。接轉而上。可
 至無窮。

第八十九款

有藤線。高線之比例。求其角

假如藤線之長八分。其高線一分。要

求其角。有數法。有線法。數法用比例。

一 八分 藤線之長

二 一分 藤線之高

三十萬 圓徑半界


四 一萬二千五百 為半弦其角為七度十二分如所求

線法。有△₁△₂直線。分兩分于₁。以₁


為心。以△為界。作半圓形如△₁△₂△₃。

因△₁△₂為八分。取一分。從△₁到△₃。在

圓界線上。為△₁△₃直線。△₃與△₂作直



第九十款



線。則△ ρ △角。如所求

有藤線之器。求其角

有柱徑三分。其高八分周。要知藤線

斜行之角。法曰以柱徑求其圓界。爲

ρ △。上打垂線。等于柱高。分八分。 ρ

△。爲一分。從△到打直線。就得 ρ △

△角。如所求。更有約法。若從 ρ △線

上。打垂線。其高等于藤線一周之高。

爲 ρ △。相連于△。亦得所求

第九十二款

有藤線器求其力。




如用上法得其角矣。用八十四款比例。則得所求。如上圖。△○一分。△至△爲八分。則八分止用一分之能力矣。

第九十二款

有重有力求藤線器運

假如有重一千斤。人力一百斤。用何等藤線之器可運。法曰。用十分比例。如上△○垂線。十分內取一分。爲△



乙。用規矩取十分。按直線上從乙到
乙。則得乙乙。三角形。用此三角形。
作藤線器。則人力百斤。可起重千斤
也。

